


7720

7700 / 7710 / 7720  
Impulse / Surge Tester  
線圈層間短路測試機尺寸：寬435高180深525(mm)  
重量：9 kg (不含配件)**Key Features 特點說明**

- 低能量脈衝測試功能
- 低能量非破壞性分析測試
- 電壓準位補償(ALC)
- 波形學習比對，測試快速

- 8 Channels測試(7720)
- 具多繞組測試功能
- 中英文操作界面轉換
- 系統提供統計與列印功能

**Test Function 測試功能**

## 應用範圍

Inverter、功率電感(Power Inductor)、變壓器、馬達、濾波器、電容、線材

## 功能項目

總面積比對

面積差比對

波形比對

顫抖數

電量數

**Accessory / Fixture 配件 / 治具**

標準配件 ----- 7700 / 7710 / 7720

電源線  
使用手冊電子檔光碟  
高壓端子測試夾  
腳踏開關

選購配件 ----- 7700 / 7710 / 7720

電腦連線軟體(Impulse Link Software)  
RS-232連接線  
遠端控制線**Specifications 產品規格**

測試端點 型號 7700	2 端點測試接點	
測試端點 型號 7710	2 端點測試接點	
測試端點 型號 7720	8 端點測試接點(可程式)	
脈衝電壓(可程式化電壓)	7700 / 7720	200V ~ 5000V
	7710	200V ~ 10000V
可程式化電壓精準度	±2%	
基本量測時間	50ms	

**採購資訊**

選購層間短路測試機型號	7700 (2 Channel 5KV)	
	7710 (2 Channel 10KV)	
	7720 (8 Channel 5KV)	
輸入電源	98 ~ 132Vac or 192 ~ 264Vac	
液晶螢幕顯示	320*240 解析度圖形液晶顯示	
輸入 / 輸出介面	RS-232, Print, Remote	
儲存記憶體	7700 200 組, 7710 200 組, 7720 80 組	
啟動方式	手動, 外部	
操作環境	Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90%	
外觀尺寸	7700 / 7710	W*H*D 435x133x525 (mm)
	7720	W*H*D 435x178x525 (mm)
重量	7700 / 7710	8 (Kg) 不含配件
	7720	9 (Kg) 不含配件

宥億企業股份有限公司 YO IE ENTERPRISE CORP., LTD

Tel: +886-2-7746-3368  
Fax: +886-2-3322-4068

地址:100台北市中正區忠孝東路 1 段85號12樓之二

E-mail: sales@yoie.com.tw  
Web: www.yoie.com.tw

Add:12F.-2, No.85, Sec. 1, Zhongxiao E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City, Taiwan

