

8740

8740 Cable / Harness Tester 專業線材測試機



尺寸：寬425高190深350 (mm)
重量：14 kg (不含配件)



Key Features 特點說明

- 測試點數 128/256/512 點數
- 測試設定檔案數達500組以上
- 多物測試標準4個/擴充後14個
- 多物循序測試, 辨別不良步驟
- 連接器正反向自動辨識
- 電容極性/二極體漏電流測試
- 快速DC 高絕緣阻抗測試
- 快速AC/DC 耐壓測試
- 線材單邊測試/單邊絕緣測試
- 短斷路/低阻導通/元件測試
- 更寬廣的短斷路阻抗測試範圍 2K ~ 100KΩ
- 高速瞬間短斷路/導通測試
- USB接口(檔案存取/測試結果儲存/軟體更新)
- 可外接揚聲器/耳機
- LCD對比/聲音大小可調節

Test Function 測試功能

測試功能項目(顯示符號) / 量測範圍

斷/短路 (O/S)	2KΩ ~ 50KΩ
瞬間短斷路測試	2KΩ ~ 50KΩ
短斷路端點判斷	可判斷短斷路端點
導通 (COND)	Max.50.0Ω
電阻 (R)	Max.1MΩ
電容 (C)	10pF ~ 1uF
二極體 (Zener)	0 - 7V
絕緣 (IR)	1MΩ ~ 1GΩ
單邊測試	可單邊測試
AC 高壓漏電流	0.01mA ~ 5mA
DC 高壓漏電流	0.1μA ~ 1000μA

應用範圍

HDMI線材
USB線材
訊號線
各式線材等
各式連接器

進階功能項目

可程式化連續測試

自動找點

自動診斷

宥億企業股份有限公司 YO IE ENTERPRISE CORP., LTD

Tel: +886-2-7746-3368

Fax: +886-2-3322-4068

地址:100台北市中正區忠孝東路1段85號12樓之二

E-mail: sales@yoie.com.tw

Web: www.yoie.com.tw

Add:12F.-2, No.85, Sec. 1, Zhongxiao E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City, Taiwan



Accessory / Fixture 配件 / 治具

標準配件 ----- 8740

電源線、測試報告、使用手冊、治具連接排線40cm(AK-8600F2)

選購配件 ----- 8740

遠端控制線、校驗治具組(KB-8730K1)

Specifications 產品規格

型號	8740N	8740NA	8740FA
AC 高壓	-	100 ~ 700V	100-1000V
DC 高壓	50 ~ 1000V	50 ~ 1000V	50 ~ 1500V
AC / DC 高壓漏電流	0.01mA ~5mA / 0.1μA ~ 1000μA		
DC 高壓絕緣	1MΩ ~ 1GΩ		
高壓輸出準確度	±5%		
高壓量測精準度	±5%		
額定輸出	5Vdc		
低壓電阻量測	0.1Ω ~ 1MΩ		
量測接點	128 / 256 / 512 點	128 / 256 / 512 點	128 / 256 點
基本量測時間	0.01秒		
測試掃描模式	自動 / 手動 / 外部		
量測訊號	低電壓量測訊號		
線材規格要求	最大容許電容量 1 μF		
控制面板	系統 / 快速 / 編輯 / 功能按鍵群組		
指示器	Pass / Fail (LED) / 紅綠指示燈 / 畫面顯示 / 聲響		

採購資訊

選購線材測試機型號	8740N、8740NA、8740FA (測試點數為 128 / 256 / 512)
輸入電源	固定電壓 115 / 230 Vac ±10%, 60 / 50 Hz
LCD顯示器	320*240 解析度圖形液晶顯示
輸入/輸出介面	印表機埠 / 遠端控制埠 / USB
儲存記憶體	最多可儲存500組測試設定檔案
啟動方式	手動 / 自動 / Remote Control
操作環境	Temperature :15°C ~ 35°C Humidity : RH≤75%
外觀尺寸	W*H*D 425x190x350 (mm)
重量	14 (Kg) 不含配件

